

## PFLEGEHINWEISE KALDEWEI STAHL-EMAIL 3,5 MM

1. Nach dem Benutzen Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem feuchten Tuch, Fensterleder oder Schwamm nachwischen.
2. Leichte Verschmutzungen mit Spülmittel oder Neutralreiniger entfernen, stärkere Verschmutzungen vorher 15–20 Minuten einweichen lassen.
3. Kalkablagerungen vermeiden Sie, indem Sie auf dichte Armaturen achten und nach Gebrauch Restwasser entfernen. Eventuell dennoch vorhandene Rückstände lassen sich mit einer handwarmen, im Verhältnis 1:1 verdünnten Wasser-Essig-Lösung (keine Essigessenz) entfernen, anschließend gut nachspülen. Ungeeignet sind sandhaltige, stark scheuernde Reinigungsmittel sowie stark säurehaltige Reiniger. Die Pflegehinweise der Armaturen beachten.
4. Bei Einsatz von Abflussreinigern die Gebrauchsanweisung beachten und das Mittel direkt in den Ablauf einfüllen. Spritzer auf dem Email sind zu vermeiden bzw. umgehend zu entfernen.
5. Für gelegentliche Grundreinigungen und bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir aus dem Kaldewei Zubehörprogramm\* Kaldewei Email-Pflege und Kaldewei Spezial-Email-Reinigungsmittel.

Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung lassen sich in vielen Fällen mit dem Kaldewei Email-Stift\* oder dem Kaldewei Email-Set\* ausbessern.

\*Pflegemittel nicht in E erhältlich.

## PFLEGEHINWEISE KALDEWEI STAHL-EMAIL 3,5 MM MIT PERL-EFFEKT

Damit die Wanne aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm den Perl-Effekt über 30 Jahre behält, beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegehinweise!

1. Nach dem Benutzen Wannenoberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder nachwischen.
2. Sollte Ihre Wanne stärker verschmutzt sein, verwenden Sie als Reinigungsmittel bitte nur Kaldewei Spezial-Email-Reinigungsmittel, handelsübliche Geschirrspülmittel, Haushaltsreiniger, Neutralreiniger oder einen schwach sauren Badreiniger. Tragen Sie den Reiniger entsprechend den Anweisungen des Herstellers nur mit einem weichen Schwamm, Schwammtuch oder Textiltuch auf. Verschmutzungen evtl. vorher 15–20 Minuten einweichen lassen.
3. Kalkablagerungen vermeiden Sie, indem Sie auf dichte Armaturen achten und nach Gebrauch Restwasser entfernen. Eventuell dennoch vorhandene Rückstände lassen sich normalerweise auch mit einem Tuch wegwischen. Besonders hartnäckige Rückstände lassen sich mit einer handwarmen, im Verhältnis 1:1 verdünnten Wasser-Essig-Lösung (keine Essigessenz) entfernen, anschließend gut nachspülen. Die Pflegehinweise der Armaturen beachten.
4. Bei Einsatz von Abflussreinigern die Gebrauchsanweisung beachten und das Mittel direkt in den Ablauf einfüllen. Spritzer auf dem Email sind zu vermeiden bzw. umgehend zu entfernen.

Folgendes schädigt die Oberflächenvergütung nachhaltig: scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle, scheuernde Reinigungsschwämme, stark säurehaltige Reiniger, stark alkalische Reiniger, Waschmittel- und Waschmaschinenlauge. Benutzen Sie Kaldewei Email-Pflege nicht für Wannen mit der Oberflächenvergütung. Kaldewei Email-Pflege ist nur für die intensive Reinigung normaler Email-Oberflächen geeignet. Keinesfalls dürfen Mörtel-, Fliesenkleber und Fugenmittelrückstände in die Wanne gelangen. Gleiches gilt für Baustaub, Sand etc. Alle diese Materialien haben eine scheuernde Wirkung und führen zur Beschädigung der Oberflächenvergütung.

# PFLEGEHINWEISE KALDEWEI STAHL-EMAIL 3,5 MM MIT ANTISLIP/VOLLANTISLIP

Durch Schmutz kann die rutschhemmende Wirkung des Antislip/Vollantislip beeinträchtigt werden. Es ist auf sorgfältige Reinigung zu achten, damit die Oberflächenstruktur der Antislip-Oberfläche dauerhaft erhalten bleibt. Für die Wannen aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm mit Antislip und Vollantislip gelten grundsätzlich die gleichen Pflegehinweise wie für unsere Kaldewei Wannen ohne Antislip. Auf Grund der besonders rutschhemmenden Oberfläche sind die nachfolgenden Reinigungshinweise zu beachten.

1. Zur Reinigung geeignet sind: Kaldewei Spezial-Email-Reinigungsmittel, milde Essig- und Neutralreiniger, milde Badreiniger, Polgewebe, nicht fuselnde Tücher. Nach der Reinigung mit viel Wasser nachspülen und mit einem Fensterleder trockenreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine weiche Handbürste zur Hilfe genommen werden.
2. Zur Reinigung nicht geeignet sind: scheuernde oder lösungsmittelhaltige Reiniger, aggressive Säuren u. Laugen (z.B. Essigessenzen, alkalische Chlorreiniger), scheuernde Reinigungsschwämme/-tücher, farbige Reiniger, getränkte Einwegtücher.

Ausführliche Pflegehinweise finden Sie im Internet auf [www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com).

# PFLEGEHINWEIS FÜR SECURE PLUS

Durch Schmutz kann die rutschhemmende Wirkung des Secure Plus beeinträchtigt werden. Es ist auf sorgfältige Reinigung zu achten, damit die Oberflächenstruktur der Secure Plus-Oberfläche dauerhaft erhalten bleibt. Für die Wannen aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm mit Secure Plus gelten grundsätzlich die gleichen Pflegehinweise wie für unsere Kaldewei Wannen ohne Secure Plus. Auf Grund der besonders rutschhemmenden Oberfläche sind die nachfolgenden Reinigungshinweise zu beachten.

1. Zur Reinigung geeignet sind: Kaldewei Spezial-Email-Reinigungsmittel, milde Essig- und Neutralreiniger, milde Badreiniger, Polgewebe, nicht fuselnde Tücher. Nach der Reinigung mit viel Wasser nachspülen und mit einem Fensterleder trockenreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine weiche Handbürste zur Hilfe genommen werden.
2. Zur Reinigung nicht geeignet sind: scheuernde oder lösungsmittelhaltige Reiniger, aggressive Säuren u. Laugen (z.B. Essigessenzen, alkalische Chlorreiniger), scheuernde Reinigungsschwämme/-tücher, farbige Reiniger, getränkte Einwegtücher.

Ausführliche Pflegehinweise finden Sie im Internet auf [www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com).